

KE 555

BALYA MAKİNASI
SQUARE BALER MACHINE



www.kayhanertugrul.com.tr

Hertürlü koşullarda bağlama grubunun temiz tutulması sağlayan ve standart olarak sunulan, bağlama düzeni fanı



Knotter set fan provides to clean knotter set under all circumstances

Toplama düzeni'itardaki çalışma durumuna göre, hareket veren akıllı piston sistemi



Intelligent piston system gives the movement to the pick-up system according to work conditions on the field.

Engibeli arazilerde balya makinasının hasar görmesini engelleyen destek



Support wheel offers protection in all rough field conditions

Zorlu arazi şartlarında iğnelere zarar vermeyen iğne koruma sistemi



Needle protect system prevents any possible damages to the needles in all rough field conditions

2 ipli bağlama düzeneği sayesinde kesintisiz iş verimi



Non-stop productivity thanks to world famous knotter set

Daha düzgün ve sağlam bal yalar için özel olarak tasarlanmış yan sıkma sistemi



Side clamping system, specifically designed for shaper and more stable bales

Hızlı çalışan özel şanzıman



Special advanced transmission works faster and more powerful

KE 555 BALYA MAKİNASI

BALYA SIKIŞTIRMA ODASI			
Sıkıştırma Ebatları	cm	36 x 46	
Piston stroku	cm	71	
Piston vuruş sayısı (540 d/d)	Strok / Dakika	93	
Besleme penceresi	cm ²	1500	
BALYA			
Balya uzunluğu	cm	30 – 135	
Ot Balya Ağırlığı	kg	20 – 35	
İş verimi	Balya / Gün	2000 - 2500	
Bağlama Sistemi		2 İpli Fiyonk Düğüm	
TOPLAMA DÜZENİ			
Genişliği	cm	165	
Parmak Aralığı	mm	70	
Toplayıcı		5 Sıralı Rulman Yataklı	
Toplayıcı parmak sayısı	Adet	100	
TAŞIMA ÖZELLİKLERİ			
Sağ lastik		225 / 70 / R15	
Sol lastik		10,0 / 80 – 15,3 Tubles 10 PLY	
Arka Orta Destek Tekeri		16,5x6,50 - 8 6PR	
Destek Tekeri		400 x 8 - 6 PR	
Ağırlık	kg	1754	
Uzunluk (Yol durumunda)	cm	505	
Uzunluk (İş durumunda)	cm	608	
Genişlik	cm	237	
Yükseklik	cm	182	
Minimum Güç Gereklinimi	HP	45	
Kuyruk Mili Devri	1/min.	540	
Transmisyon		2 Şaft	

KE 555 SQUARE BALER MACHINE

BALE CHAMBER			
Chamber Size	cm	36 x 46	
Stroke	cm	71	
Ram Stroke	Stroke / Min.	93	
Feed Window	cm ²	1500	
BALE			
Bale Length	cm	30 – 135	
Bale Weight	kg	20 – 35	
Productivity	Bale / Day	2000 - 2500	
Knotter Set		2 twines	
PICK – UP SYSTEM			
Pick-Up Width	cm	165	
Bar Gap	mm	70	
Tine Bars		5 bars	
Number of Tines	Item	100	
BALER DIMENSIONS			
Tire Right		225 / 70 / R15	
Tire Left		10,0 / 80 – 15,3 Tubles 10 PLY	
Rear Middle Support Wheel		16,5x6,50 - 8 6PR	
Support Wheel		400 x 8 - 6 PR	
Weight	kg	1754	
Length of Baler (on road)	cm	505	
Length of Baler (on duty)	cm	608	
Width of Baler	cm	237	
Height of Baler	cm	182	
Minimum Power Requirement	HP	45	
PTO drive	1/min.	540	
Transmission		2 Shaft	



Organize Sanayi Bölgesi 15040 - Burdur / TÜRKİYE Tel: +90 248 252 97 05 (PBX)
www.kayhanertugrul.com.tr • kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr